



Versione L60722



960 mm



96 mm

CODICE	COLORE	STILE	FINITURA	BORDO	INCASTRO	Dimensioni (mm)	Pcs conf	M2 conf
L 108	Verticale Caramel	V*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	960x96x15/5	24	2,21
L 109	Orizzontale Caramel	O*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	960x96x15/5	24	2,21

S*: Spazzolatura | L*: Liscio | SWHD*: Strand woven Hi Density | O*: Orizzontale | P*: Piattatura | MB*: micro bisellatura | V*: Verticale | MF*: Maschio Femmina

SPECIFICHE TECNICHE	O* V*	SWHD*	
Resistenza all'impronta Brinell Kg/mm ²	4	9,5	
Densità strato superiore kg/m ³	+/- 700	1050	EN 1534
Spessore Nominale strato superiore mm	5	5	
Reazione al fuoco	Cfl-s1	Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide	Classe E1	Classe E1	EN 12460-3:2020
Conduktività termica W/Mk	ND	ND	EN12664:2022
Resistenza termica m ² K/W	ND	ND	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità			
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria			

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa su riscaldamento a pavimento | Non consigliata

