

## INFINITY PLUS





### SERIE INFINITY PLUS – listone 600x96x10/3 mm

**Pavimento bamboo Infinity PLUS, un listone per una posa a spina di pesce dalla massima eleganza!** Un formato **versatile** che consente anche la posa a correre, per dare una caratterizzazione unica a tutti gli ambienti. Grazie al suo spessore di soli 10 millimetri è una linea dei pavimenti **bood** adattabile anche in caso di sovrapposizione a pavimenti esistenti.



### DISPONIBILE NEI COLORI




| INCASTRO                                 | DIMENSIONI  | BORDO                   | PCS SCATOLA | M <sup>2</sup> SCATOLA |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Maschio/femmina                          | 600x96x10/3 | Microbisellatura 4 lati | 24          | 1,382                  |
| Verniciatura: vernice Treffert 5-7 gloss |             |                         |             |                        |

## FINITURE E TIPOLOGIE

| CODICE | COLORE                                                                            | NOME   | TIPO                      | FINITURA   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| INP122 |  | Trendy | Strand Woven High Density | Spazzolato |
| INP125 |  | Exotic | Strand Woven High Density | Spazzolato |

## GEOMETRIE DI POSA



Per una posa a spina di pesce italiana dalla massima eleganza

**Infinity Plus:** un listoncino di formato superiore studiato per una **posa a spina di pesce** dal risultato superiore. Elegante, imperiale, adatto anche per **pose a correre** con diversi effetti di distanziamento.

### Finitura antigraffio

La speciale verniciatura garantisce una **protezione superiore dello strato nobile** contro graffi, urti e segni lasciati da animali domestici, bambini, mobili e passaggi frequenti

### Garanzia di 30 anni in ogni ambiente

I pavimenti bood sono progettati per **resistere anche in condizioni difficili**, incluse le installazioni sotto il livello del suolo. Ogni pavimento è coperto da una **garanzia residenziale di 30 anni**, sinonimo di qualità, affidabilità e durata nel tempo

## SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO



Emissioni VOC: CAM conforme decreto ministeriale 23.06.2022 – Classe A+



Emissione formaldeide: < 0,1 mgHCHO/(m<sup>2</sup>h) – Classe E1 – EN 12460-3:2020  
massimo di Classe E1 3,5 mgHCHO/(m<sup>2</sup>h)

| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                        | SWHD*     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm <sup>2</sup>                                                                    | 9,5       |                 |
| Densità strato superiore Kg/m <sup>3</sup>                                                                                 | 1050      |                 |
| Spessore nominale strato superiore mm                                                                                      | 3         |                 |
| Classe di reazione al fuoco                                                                                                | Cfl-s1    | EN 13501-1      |
| Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m <sup>2</sup> h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m <sup>2</sup> h) | Classe E1 | EN 12460-3:2020 |
| Conduttività termica W/Mk                                                                                                  | 0,119     | EN12664:2022    |
| Resistenza termica m2 K/W                                                                                                  | 0,084     | EN12664:2022    |
| Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità                                                                  |           |                 |
| Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria               |           |                 |

**Tonalità:** La tonalità del campione è indicativa. Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

### Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

**Posa con colla | Idoneo** (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

**Posa flottante | NON Idoneo**

**Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo** (vedi istruzioni di posa complete area download)

