

SERIE CLASSIC



SERIE CLASSIC – Doga in bamboo massiccio 960x96x15/5 mm

Pavimento in bamboo Classic: naturale, semplice, classico... questo **listone massiccio** rappresenta un vero classico dei pavimenti in bamboo bood, precursore delle versioni più evolute. Grazie al suo **spessore di 15 mm di bamboo massello** è in grado di soddisfare le soluzioni più esigenti in termini di **naturalezza e semplicità**.



DISPONIBILE NEI COLORI



INCASTRO	DIMENSIONI	BORDO	PCS SCATOLA	M ² SCATOLA
Maschio/femmina	960x96x15/5	Microbisellatura 4 lati	24	2,21
Verniciatura: vernice Treffert 5-7 gloss				

FINITURE E TIPOLOGIE

CODICE	COLORE	NOME	TIPO	FINITURA
L 108		Verticale Caramel	Verticale	Liscio
L 109		Orizzontale Caramel	Orizzontale	Liscio

Il pavimento massello tra i pavimenti bood

Massiccio, naturale, un grande classico della nostra collezione per gli amanti dei pavimenti in bamboo dalla texture più antica e tradizionale.

Finitura antigraffio

La speciale verniciatura garantisce una **protezione superiore dello strato nobile** contro graffi, urti e segni lasciati da animali domestici, bambini, mobili e passaggi frequenti

Garanzia di 30 anni in ogni ambiente

I pavimenti **bood** sono progettati per **resistere anche in condizioni difficili**, incluse le installazioni sotto il livello del suolo. Ogni pavimento è coperto da una **garanzia residenziale di 30 anni**, sinonimo di qualità, affidabilità e durata nel tempo

SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO



Emissioni VOC: CAM conforme decreto ministeriale 23.06.2022 – Classe A+



Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m²h) – Classe E1 – EN 12460-3:2020
massimo di Classe E1 3,5 mgHCHO/(m²h)

SPECIFICHE TECNICHE		O / V	
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm ²		±4,0 - 4,7	
Densità strato superiore Kg/m ³		700	
Spessore nominale strato superiore mm		5	
Classe di reazione al fuoco		Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m ² h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m ² h)		Classe E1	EN 12460-3:2020
Conduttività termica W/Mk		ND	EN12664:2022
Resistenza termica m2 K/W		ND	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità			
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria			

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa. Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione (scarica le istruzioni complete su boodbamboo.com)

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40e 65%e la temperatura tra 18e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa flottante | NON Idoneo

Posa su riscaldamento a pavimento | NON consigliato (richiedi istruzioni di posa complete)



30
YEARS
GARANZIA



INCASTRO
FEMMINA



3x PIÙ
RESISTENTE
DELLA GRESIERIA



FINITURA
OPACA



POSA
INCOLLATA



USO
RESIDENZIALE



USO
COMMERCIALE



CLASSE
DI REAZIONE
AL FUOCO



E1
HCHO



EMISSIONI
A+



eco-friendly



easy installation



pet-friendly



durable